



■ milímetros ■ pulgadas

**COLORES DISPONIBLES**



Blanco

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**



Elongado



HET 4.8  
litros/des



LEED



Desempeño  
eficiente



Durabilidad  
Sanitarios



Higiene



Asiento Slow  
Motion



Personas con  
movilidad  
reducida



Garantía



WaterSense



Certificado  
WaterSense

**DESCRIPCIÓN**

- Diseño de dos piezas.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo por descarga: 4,8 litros.
- Descarga power jet.
- Producto accesible para personas de movilidad reducida (PMR); cumple norma ADA.
- **Producto con certificación WaterSense.**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES**

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

**NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO**

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- CERTIFICACIÓN WATERSENSE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS (EPA).

**EVALUACIÓN DIMENSIONAL**

Peso referencial del producto	43,46 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	120 mm
Altura del sello de agua	54 mm
Área del espejo de agua	215 x 175 mm
Rendimiento de descarga - evacuación mínima de sólidos 350 gr. (prueba MISO)	500 gr. (sobrepasa el mínimo requerido en 43%)
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
fvresponde@fvecuador.com

**CENTRO AMÉRICA**  
info.cea@grupofv.com

**COLOMBIA**  
info.colombia@grupofv.com

**PERU**  
info.peru@grupofv.com

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANEA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

